



# Bauzaun- Element

- starker Stahlrahmen
- verschweißte, verzinkte Rohre
- meistgenutztes Feld für Baustellen und Veranstaltungen



Eigenschaften	Bauzaun PROFI	Bauzaun PROFI PLUS
Abmessung (BxH)	3454 x 2000 mm	3454 x 2000 mm
Maschengröße	100 x 300 mm	100 x 300 mm
Verzinkungsart	feuerverzinkt	feuerverzinkt
Drahtstärke horizontal	3,8 mm	3,8 mm
Drahtstärke vertikal	3,0 mm	3,0 mm
Standrohr Ø	42,4 mm	42,4 mm
Waagerechte Rohre Ø	26,9 mm	26,9 mm
Anzahl Drähte waagerecht	7	7
Anzahl Drähte senkrecht	33	33
Haken und Öse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gewicht	21,7 kg	24 kg
Bemerkung	Der robuste Bauzaun zum Absperren von Baustellenbereichen. 	Als zusätzliche Stabilisierung ist mittig ein senkrechter Holm eingeschweißt. 



### Bauzaunfuß

#### Recyclingfuß

- für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen
- Breite: 220 mm, Länge: 700 mm, Höhe: 125 mm
- mit 6 Löchern Ø 42 mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohre



### Bauzaun Transportpaletten

- einfache Lagerung von 25 oder 29 Feldern und Füßen
- ideal für Veranstaltungen und auf Baustellen
- transportierbar mit Gabelstapler oder Kran



### Bauzaunblenden

- als Standard-Sichtschutz
- individuell bedruckbar



### Stützstreben

- zum stabilen Abstützen der Bauzaunelemente

