ELVERMANN

Nevosafe®

NEVOSAFE® schützt sicher und zuverlässig bei vorstehenden Bewehrungseisen. Diesewiederverwendbaren Schutzprofile und Schutzkappen sind aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoff gefertigt. Die Signalfarbe Gelb erhöht die Sichtbarkeit der Gefahrenstellen. Sie sind horizontal und vertikal einsetzbar und sehr einfach und schnell zu montieren.

Nevosafe®-Plus Schutzprofil mit Stahleinlage

Das Schutzprofil wird mit Hilfe der Griffleiste einfach und schnell auf überstehenden Bewehrungsstäben angebracht. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen!
Es schützt laut EMPA-Prüfbericht bei einem Sturz aus 3m Höhe mit 100kg sicher und zuverlässig gegen Durchbohren.

- Material: Polyvinylchlorid (PVC) und verzinktes Stahlblech
- frei von FCKW und HFKW
- ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)
- Länge: 1,00 m
- für Eisendurchmesser von 8 - 40 mm



Bezeichnung	Gewicht	Art. Nr.
Nevosafe®-Plus Schutzprofil, mit Stahleinlage	**2,06 kg**	**SPS/100G**

Nevosafe®-Plus Schutzkappe

Die Schutzkappen werden auf die überstehenden Bewehrungststäbe aufgedreht, ihre Rippenkonstruktion gewährleistet einen festen und stabilen Sitz auf den Bewehrungsstäben. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen!
Verbesserte Schutzwirkung durch sehr großen Pilzkopf mit Stahleinlage und 110 mm Durchmesser. Sie schützt laut EMPA-Prüfbericht bei einem Sturz aus 3m Höhe mit 100kg sicher und zuverlässig gegen Durchbohren.

- Material: Polyprobylen-Copolymer (PPC) und verzinktes Stahlblech
- frei von PVC, FCKW und HFKW
- ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)
- Wiederverwendbarkeit durch spezielle Rippenkonstruktion (Wird die Schutzkappe auf kleinere Bewehrungseisen als bisher aufgedreht, ist durch die spezielle Rippenkonstruktion trotzdem Halt gewährleistet. Bei herkömmlichen Schutzkappen nicht möglich.)
- für Eisendurchmesser von 6 - 20 mm

Bezeichnung	Gewicht	Art. Nr.
Nevosafe®-Plus Schutzkappe, mit Stahleinlage	**0,24 kg**	**SKAS6/20G**

Hauptsitz Dorsten
Zur Reithalle 72-76
46286 Dorsten-Lembeck
Telefon 02369 / 9891-0
info@elvermann.de

Niederlassung Dortmund
Kleyer Weg 37
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 61804990
dortmund@elvermann.de

Niederlassung Stuttgart
Im Sträßle 18
71706 Markgröningen
Telefon 07145 / 936000
stuttgart@elvermann.de

www.elvermann.de